

L-CAT EVO- II 規格一覽

L-CAT EVO- II 4330 XY 軸操作範圍 ZR 軸操作範圍 尺寸(WxDxH) 重量	4 軸 X = 300mm, Y = 300mm Z = 60mm, R = 340° 520x995x714mm 50Kg
L-CAT EVO- II 4430 XY 軸操作範圍 ZR 軸操作範圍 尺寸(WxDxH) 重量	4 軸 X = 400mm, Y = 300mm Z = 60mm, R = 340° 620x995x714mm 52Kg
L-CAT EVO- II 4540 XY 軸操作範圍 ZR 軸操作範圍 尺寸(WxDxH) 重量	4 軸 X = 500mm, Y = 400mm Z = 60mm, R = 340° 720x1100x714mm 55Kg
送錫條件	198 組
焊錫步驟	21 步 (可自由配對)
送退錫速度	1.0~50.0mm/sec.
計時器	0.1~99.9sec.
烙鐵組上下移動	ON/OFF
送錫直徑	φ 0.4~φ 1.6mm
加熱器容量	200W(最大)

驅動方法	5 相步進馬達 附 X,Y 編碼器
XY 軸最大速度	750mm/sec.
Z 軸最大速度	150mm/sec.
R 軸最大速度	360°/sec.
教導方式	JOG, 數據編輯
程序容量	100 程序
記憶容量	最大 100000 點
I/O-SYS	IN: 16 OUT: 10
通用 I/O	IN: 16 OUT: 16
外部接口	Ethernet, RS-232C
分辨率	0.01mm
重覆精度	±0.02mm
載重量	3kg
電源	AC94~260V
氣壓	0.4~0.5MPa (乾燥清淨空氣)
功率	MAX330VA (含加熱器)
氮氣產生器	內置氮氣產生器 (附電子流量計)