

JS-3LYRA II 規格一覽

型號		JS-330LYRA- II	JS-340LYRA- II	JS-350LYRA- II
手臂長度	最大長度(J1+J2)	350mm	450mm	550mm
	J1 手臂長度	125mm	225mm	325mm
	J2 手臂長度	225mm		
操作範圍	J1 軸	340 (±170) °		
	J2 軸	290 (±145) °		
	J3 軸	200mm		
	J4 軸	720 (±360) °		
最大速度	合成(J1 · J2 · J4)	6900mm/sec.	7600mm/sec.	8300mm/sec.
	J3	2080mm/sec.		
	J4	2500°/sec.		
載重量		最大 6(額定 3) Kg		
重複精度	合成 (J1+J2)	±0.010mm		±0.012mm
機器人重量		36kg		37kg
控制方法		PTP(Point to Point)控制/CP(Continuous Path)控制		
補償功能		3 次元直線補償/3 次元圓弧補償		
教導方式		Remote Teaching (JOG)/Manual Data Input(MDI)/Direct Teaching		
教導系統		透過教導盒(選配)進行教導/透過 PC 軟件進行教導		
程序容量		最大 999 程序		
記憶容量		最大 32000 點		
簡易自動編程		最大 1000 步驟		
外部輸出		LAN · I/O-SYS(輸入 15 點/輸出 14 點) I/O-S · COM1 · I/O-MT(選配) 現場總線(CC-LInk · DeviceNet · PROFIBUS · PROFINET · CANopen · Ethernet/IP 選配)		
電源		AC200~240V(單相)		