

AF Series 规格

■ 在线式

型号	功率	电源	氮气产生器	工作范围 (X×Y)	尺寸(W×D×H)	
					助焊剂&加热	焊锡
AF iN4050	25kW	AC200~240V 50/60Hz	0.2~0.4MPa 99.99%	500×400mm	2000×1640×1527mm	1300×1640×1527mm
AF iN2535	25kW	3Phase	50ℓ/min	350×250mm	1850×1490×1527mm	1150×1490×1527mm

型号	功率	电源	氮气产生器	工作范围 (X×Y)	尺寸(W×D×H)
AF iN4050A	11kW	AC200~240V 50/60Hz	0.2~0.4MPa 99.99%	500×400mm	1300×1640×1551mm
AF iN2535A	11kW	3Phase	50ℓ/min	350×250mm	1150×1490×1551mm

■ 单独工作站式

型号	功率	电源	氮气产生器	工作范围 (X×Y)	尺寸(W×D×H)
AF 4050A	11kW	AC200~240V 50/60Hz	0.2~0.4MPa 99.99%	500×400mm	1200×1930×1551mm
AF 2535A	11kW	3Phase	50ℓ/min	350×250mm	1050×1780×1551mm

AF Series 功能列表

型号	AF iN4050 AF iN2535	AF iN4050A AF iN2535A	AF 4050A AF 2535A
喷嘴尺寸	Φ4~20	Φ4~20	Φ4~20
锡槽容量	6.5kg	6.5kg	6.5kg
监视摄像	○	○	○
送锡	○	○	○
助焊剂点涂	○	○	○
摄像扫描教导	○	○	○
喷嘴清洗器	○	○	○
位置校正摄像	○	○	○
流量高度控制	○	○	○
流量温度控制	○	○	○
预热	上:3ch / 下:3ch	上:3ch	上:3ch
读取QR/二维码*客制化	△	△	△
MES 数据储存*客制化	△	△	△

※AF iN4050A
 A: All-in-one
 iN: in line