

L-CAT NEO-N 規格一覽

型號		L-CAT NEO-N4330	L-CAT NEO-N4430	L-CAT NEO-N4530
驅動方法		步進電機		
編碼器		4 軸		
分辨率	X,Y,Z 軸	0.01mm		
	R 軸	0.1°		
操作範圍	X,Y 軸	300×300 mm	400×300 mm	500×300 mm
	Z 軸	80 mm		
	R 軸	±180°		
載重量		6Kg		
軸速	X,Y 軸	最高：1200mm/sec.，最低：0.1mm/sec.		
	Z 軸	最高：320mm/sec.，最低：3.2mm/sec.		
	R 軸	最高：±800°/ 最低：8°		
重複精度	X,Y,Z 軸	±0.01mm		
	R 軸	±0.02		
教導方式		遙控編輯(JOG)		
		數值編輯(MDI)		
外部輸出/輸入		SYS-I/O 輸入：23 輸出：23 閒置 I/O 入力：16 出力：16		
程序容量		511 程序		
記憶容量		500,000 點		
設定溫度		0~500 °C		
送錫速度		1.0~50.0/sec.		
送錫精度		0.1mm		
送錫直徑	使用防錫爆送錫器	φ 0.4~ φ 1.0mm (選配：φ 0.3mm)		
	使用通用型送錫器	φ 0.3~ φ 1.6mm		
加熱能力		130W (選配：200W)		
氮氣產生器		內置氮氣產生器 (附電子流量計)		
顯示語言		Chinese, English, Korean, Japanese		
電源		AC94 ~ 260V (單相)		
功率		最大 650W		
其他		裝配一台監控攝像		
尺寸(WxDxH)		690×686×800mm	790×686×800mm	890×686×800mm
重量		90Kg	95Kg	100Kg